



TENSIONE: 80 - 264 VAC  
TIPO CONNESSIONE: Connettore IEC

## CARATTERISTICHE GENERALI

GRADO DI PROTEZIONE: IP65 on front side

MONTAGGIO: Fast mounting with clamps

PESO: 7 kg

TEMPERATURA DI UTILIZZO: 0 - 50° C, non-condensata

## PANEL MONITOR 19"

19" Industrial monitor

### INGRESSI VIDEO

DVI: Nr. 1 ingresso DVI-I

RGB: Nr. 1 ingresso D-SUB 15 poli

### DISPLAY

ANGOLO VIS.: 170° / 160°

ASPECT RATIO: 4/3

COLORI: 16 M

LUMINOSITA' E CONTRASTO: 250 cd/mq - 1000:1

RETROILLUMINAZIONE: LED

RISOLUZIONE: SXGA (1280 x 1024)

SIZE: 19"

### TOUCH SCREEN

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE: USB 2.0

RISOLUZIONE: 1280 X 1280

SPESS. VETRO: 3 mm.

TECNOLOGIA: RESISTIVO 5 FILI

### PANNELLO FRONTALE

GRAFICA: Standard

MATERIALE : Alluminium + polyester

PORTE COMUNICAZIONE: Nr. 1 USB 2.0

SPESSORE: 6 mm

### ALIMENTAZIONE

POTENZA MAX: 18 W

## OPZIONI INCLUSE:

- Alimentazione 80-265 VAC
- Cornice frontale standard
- Touch Screen resistivo USB

## CODICE CONFIGURAZIONE:

IMF-190X-65-APU-DX-C-TR5-U TOUCHSCREEN

IMF-190X-65-APU-DX-C-N00-N NO TOUCHSCREEN



## DIMENSIONI MECCANICHE

