

Interruttori di sicurezza con custodia in materiale "isolante"

I88-AHDB

Per il montaggio su assi a cerniera
Classe di protezione IP 65



Denominazione modello

Codice articolo

Schema

☞ Apertura forzata secondo

IEC 947-5-1 cap. 3

Za: contatto in scambio separato e non galvanico


Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico

Organo di contatto lento/organo di avanzam. rapido

Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

I88-U1Z AHDB

618.6100.267



☞ Zb

●/-

iw

Grado dell'angolo di commutazione
tol. $\pm 3.5^\circ$




Coppia di attivazione
Ncm
tol. $\pm 10\%$

Entrata



Uscita



Tensione max.

Corrente permanente max.

Corrente d'inserzione secondo IEC 947-5-1 AC 15/DC 13

Frequenza di commutazione max.

Durata meccanica- numero di commutazioni

Temperatura ambiente min./max.

500 V AC

10 A

●

50/min.

1 x 10⁵

-30 °C/+80 °C

-22 °F/+176 °F

Approvazioni

Approvazioni (richieste)

Peso

Tipo a magazzino/consegna secondo accordi

UL, CSA

BG

0,09 kg/0,20 lb

-/●

Tutte le misure sono in mm (pollici)

